XCMG QUY75

Основная стрела 13–58 м

Основная стрела 13–58 м · грузоподъёмность, т

Грузовые характеристики крана (т)

Стрела в рабочем состоянии и Диаграмма Грузоподъемностей

Радиус (m)	Длина стрелы (m)							
	13	16	19	22	25	28	31	34
3.5	75.00							
4	70.00	70/4.1	58.50					
5	55.50	55.00	54.50	53.50	45.70			
6	41.80	41.50	41.20	40.80	39.80	39.50	39.00	
7	33.50	33.30	32 60	32.60	32 00	32.00	31.50	30.50
8	27.60	27.60	27.00	27.00	26.60	26.60	26.00	26.00
9	23.50	23.40	23.40	23.00	22.80	22.50	22 20	22.00
10	20.40	20.40	20.40	20.20	19.80	19 80	19.50	19 20
12	16.20	16.10	16.00	15.90	15 70	15 60	15.40	15.10
14		13.10	13.10	13.00	12.80	12.70	12.60	12.30
16			11.00	11.00	10.80	10.70	10 60	10.20
18				9.20	9.20	9.20	9.00	8.80
20				8.10	8.00	7.90	7.80	7.60
22					6.80	6.90	6.80	6.60
24						6.10	6.00	5 80
26						5.90	5.30	5.20
28							4.70	4.70
30								4.00

Радиус (m)	Длина стрелы (m)							
	37	40	43	46	49	52	55	58
7	30 50							
8	26.00	25.80	22.70					
9	22.00	22.00	21 60	21.60	19 00			
10	19 20	19.20	18.60	18.60	18.00	15.80	13.50	12.00
12	14 90	14 60	14.50	14.50	14 50	14.20	13.10	11 00
14	12.20	12.00	11.80	11.60	11.50	11.30	11.00	10.50
16	10.20	10. 20	9.80	9.80	9.50	9.40	9.30	9.10
18	8.80	8.60	8.40	8 20	8.00	7.90	8.00	7.70
20	7.50	7 50	7.10	7.10	7.10	6.80	6.70	6.50
22	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	5.80	5.80	5.50
24	5.70	5 70	5 70	5 .70	5. 70	5 40	5.20	4.90
26	5.10	5.00	4.90	4.90	4.90	4.60	4.50	4.30
28	4 50	4. 40	4 30	4.30	4.30	4.00	3.90	3.60
30	4.00	4.00	3.80	3.60	3.50	3.30	3.30	3.20
32	3 60	3 50	3.30	3.20	3.30	3 00	2.80	2.80
34		3.10	2.90	2.90	2.90	2.60	2.60	2.30
36			2.70	2 50	2.50	2.30	2.10	2.00
38			2.40	2.30	2.10	2.00	1.80	1.70
40				2.00	1.80	1.70	1.50	1.40
42					1.70	1.50	1.40	1.20
44						1 30	1.30	1.10
46						1.00	1.00	1.00

Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.